



End- Schrumpfkappen

Wärmeschrumpfende Endkappen



- kleberbeschichtet
- Schrumpfkappe

Technische Daten	
Beschreibung	Endkappen
Material	Polyolefin
Schrumpfrate	min. 3:1
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemp. Max.	+125°C
Schrumpftemperatur Min.	+120°C
Kleberbeschichtung	ja
Zulassungen / Normen	 

Farben



TYP	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung	
Endkappen	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Länge nom. (mm)
3,0/1,0 x 22,0	3,00	1,00	22,00
10,0/3,0 x 35,0	10,00	3,00	35,00
12,0/4,0 x 40,0	12,00	4,00	40,00
14,0/4,5 x 58,0	14,00	4,50	58,00
15,0/4,5 x 45,0	15,00	4,50	45,00
20,0/6,0 x 63,0	20,00	6,00	63,00
25,0/8,0 x 55,0	25,00	8,00	55,00
25,0/8,5 x 70,0	25,00	8,50	70,00
40,0/14,5 x 102,0	40,00	14,50	102,00
55,0/26,0 x 125,0	55,00	26,00	125,00
63,0/24,0 x 118,0	63,00	24,00	118,00
75,0/26,0 x 145,0	75,00	26,00	145,00
75,0/32,0 x 120,0	75,00	32,00	120,00
85,0/36,0 x 140,0	85,00	36,00	140,00
100,0/50,0 x 160,0	100,00	50,00	160,00
106,0/45,0 x 164,0	106,00	45,00	164,00
120,0/45,0 x 160,0	120,00	45,00	160,00
120,0/57,0 x 155,0	120,00	57,00	155,00
145,0/60,0 x 165,0	145,00	60,00	165,00
154,0/60,0 x 165,0	154,00	60,00	165,00
200,0/90,0 x 160,0	200,00	90,00	160,00
230,0/125,0 x 220,0	230,00	125,00	220,00
300,0/125,0 x 220,0	300,00	125,00	220,00
400,0/204,0 x 220,0	400,00	204,00	220,00
500,0/204,0 x 220,0	500,00	204,00	220,00